

# NORGIPS BETOGRUNT

**NORGIPS®**

Grunts ir paredzēts neuzsūcošām virsmām ēku iekšpusē



## PRODUKTA APRAKSTS

- Absorbcijas līmeņa izlīdzināšana un saķeres uzlabošana pirms ieklāšanas:
  - ģipša apmetuma
  - kaļķa-cementa apmetuma
  - sausā apmetuma uz ģipša līmes pamatnēm
- Vertikālas un horizontālas virsmas no betona vai dzelzsbetona

## PRIEKŠROCĪBAS

- Palielina pamatnes saķeri
- Regulē virsmas absorbciju
- Ūdens tvaiku caurlaidīgs
- Augsta izturība pret sārmainiem līdzekļiem
- Augsta veiktspēja

## TEHNISKIE DATI

Lietošanas temperatūra	5 līdz 30°C
Patēriņš	0,25 kg/m <sup>2</sup>
Glabāšanas laiks	12 mēneši
Iepakojums	Spainis: 15 kg

## PAPILDU PRODUKTI

Iepak.	Nosaukums	Apraksts	Iepak.	Nosaukums	Apraksts
	<b>NORGIPS BONDING FIX</b>	Ģipša līme ģipškartona plāksnēm		<b>NORGIPS TML 240</b>	Mašīnas ģipša apmetums viegls ar pildvielām



Plate + Līme + **Grunts** = NORGIPS risinājums

Apmetums + **Grunts** = NORGIPS risinājums

## IZMĒRI UN IEPAKOJUMS

Iepakojums (kg)	Daudzums uz paletes	
	(gab.)	(kg)
15	8	120
15	12	180
15	24	360

## VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Pamatnei jābūt nesošai, stabilai, sausai, tīrai, bez putekļiem un vaļīgām daļiņām, bez eļļas un citām saķeri samazinošām vielām.

Izturīgi un ūdensnecaurlaidīgi krāsu pārklājumi ir jāmatē un jānotīra, bet ūdenscaurlaidīgi pārklājumi jānoņem.

Pamatnei, uz kuras paredzēts uzklāt Norgips Betogrunt, jābūt atbilstoši sausai, tās mitruma saturs nedrīkst pārsniegt 3%.

## GRUNTĒŠANA

Uzklājot gruntēšanas līdzekli, minimālā virsmas un gaisa temperatūra telpā nedrīkst būt zemāka par +5°C un nedrīkst pārsniegt +30°C.

Gruntējumu var uzklāt uz pamatnes ar rullīti vai otu.

Uzklāšanas laikā neaizmirstiet bieži apmaisīt gruntējumu, lai saglabātu tā viendabīgu konsistenci un novērstu smilšu nosēšanos iepakojuma apakšā. Darbarīki uzreiz pēc darba pabeigšanas jānomazgā ar ūdeni. Sakaltušo grunti var nomazgāt ar sintētisko sveķu šķīdinātāju vai dispersijas krāsu noņēmēju.

“Norgips Betogrunt” grunts žūšanas laiks ir atkarīgs no virsmas absorbcijas, temperatūras un gaisa relatīvā mitruma telpā, bet ne mazāk kā 12 stundas. Telpas vēdināšana saīsina grunts žūšanas laiku, turklāt minimālā ārējā gaisa temperatūra vēdināšanas laikā nedrīkst būt zemāka par +5°C.

## GRUNTS SAGATAVOŠANA

Pirms darba uzsākšanas rūpīgi samaisiet iepakojuma saturu. “Norgips Betogrunt” grunti nevar atšķaidīt vai jaukt ar citiem materiāliem.

## VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

- Grunts spainīši jāuzglabā temperatūrā, kas nav zemāka par +5°C, vietā, kas ir aizsargāta no tiešiem saules stariem un augstām temperatūrām.
- Lietošanas derīguma termiņš ir 12 mēneši no ražošanas datuma.
- Vairāk informācijas [www.norgips.lv](http://www.norgips.lv)

**Norgips Sp. z o.o.**  
Pastāvīgā Pārstāvniecība Latvijā  
Daugavgrīvas iela 83/89  
Rīga LV-1007

[www.norgips.lv](http://www.norgips.lv)

Šajā lietošanas instrukcijā sniegtā informācija ir tikai produkta apraksts. Šis ir vispārīgas vadlīnijas, kuru pamatā ir mūsu zināšanas un pieredze, un tās neattiecas uz konkrētu pielietojumu. Nepārtraukti uzlabojot un attīstot mūsu uzņēmuma piedāvātos produktus,

mēs paturam tiesības mainīt parametrus bez iepriekšēja brīdinājuma. Iesniegtie dati nevar būt pamats jebkādam pretenzijām. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar Norgips tehnisko nodaļu / Norgips pārstāvi.