

# SISTĒMAS PROFILS CW 50

## Loksnes biezums 0,55 mm

**NORGIPS®**

Vertikālais profils (stabiņš)



### PRODUKTA APRAKSTS

Vertikālais profils (stabiņš) made of zinc-coated 0.55 mm sheet metal.


### PIELIETOJUMS

Tas ir paredzēts starpsienām un sadales sienām. Izmantojot UW horizontālos profilus, tas rada NORGIPS sausās izbūves konstrukciju sistēmu, t.i., starpsienas, sadales sienas.

Profilus, kas izgatavoti no lokšņu metāla 0,55 mm biezumā, izmanto sistēmās ar deklarēto ugunsizturības klasi līdz REI 180 un ar paaugstinātām prasībām attiecībā uz akustisko izolāciju, piemēram, skaņas izolācijai telpās.

### TEHNISKIE DATI

Stiepes izturība [N/mm <sup>2</sup> ]	285
Reakcija uz uguni	A1

Zīmējums / izmēri	Mērķis / pielietojums	Plāksnes tips	Nominālais loksnes biezums [mm]	Cinkota	Korozijas kategorija
	Ģipškartona apbūvei/uzstādīšanai telpās ēku iekšpusē	DX51D	0,55	Z140	C1, C2



Plātne + **Profils** + Masa + Piederumi = NORGIPS sistēma

## PRIEKŠROCĪBAS

- **Sistēma.** Pārbaudīts sausās apbūves sistēmās NORGIPS.
- **Lielāka stingrība.** Mazāks plaisu risks - izgatavots no lokšņu metāla, kura biezums ir 0,55 mm.
- **Ugunsdrošība.** Pārbaudīts ugunsdrošās sistēmās ar deklarētu ugunsizturību.
- **Akustiskā izolācija.** Ieteicams akustiskām sistēmām.
- **Droša skrūvju stiprināšana profilā.** Stiprināšana 0,55 mm loksnē.
- **Profilu apzīmēšana.** Apraksti uz profiliem, lai atvieglotu produkta identifikāciju.

## IZMĒRI UN IEPAKOJUMS

Garums* [m]	Kopējais iepakojums [gab.]		Vienības svars [kg/m]
	Lielais iepak.	Mazais iepak.	
2,6	200	20	0,62
3	200	20	0,62
3,5	200	20	0,62
4	200	20	0,62

\* Citi izmēri, piemēram, telpas izmēriem līdz maks. 10 m, pēc pieprasījuma

## NORĀDĪJUMI

Profilu jāizmanto saskaņā ar ražotāja ieteikumiem un projekta vadlīnijām. Par citu izmantošanu jākonsultējas ar projektētāju.

## PAPILDU INFORMĀCIJA

Standarti: PN-EN 14195:2015 "Metāla rāmja elementi lietošanai ar ģipskartona plāksnēm - Definīcijas, prasības un testa metodes"; PN-EN ISO 12944- 2:2018-02 "Krāsas un lakas - Tērauda konstrukciju aizsardzība pret koroziju ar aizsargkrāsas sistēmām - 2. daļa: Vides klasifikācija".

Veiktspējas deklarācijas: pieejamas vietnē [www.norgips.pl](http://www.norgips.pl)

## SIA "Norgips" (Norgips Sp. z o.o.)

ul. Ractawicka 93, 02-634 Varšava

Tālr.: +48 22 36 96 330

fakss +48 22 36 96 302

[www.norgips.pl](http://www.norgips.pl)

Šajā lietošanas instrukcijā sniegtā informācija ir tikai produkta apraksts. Šīs ir vispārīgas vadlīnijas, kuru pamatā ir mūsu zināšanas un pieredze, un tās neattiecas uz konkrētu pielietojumu. Nepārtraukti uzlabojot un attīstot mūsu uzņēmuma piedāvātos produktus, mēs

paturam tiesības mainīt parametrus bez iepriekšēja brīdinājuma. Iesnēgtie dati nevar būt pamats jebkādam pretenzijām. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar Norgips tehnisko nodaļu / Norgips pārstāvi.